

## Armaflex protect

### Protipožarna varnost in izolacija v enem

Fleksibilna protipožarna izolacija, ki omogoča zvočno in toplotno zaščito. V primeru požara izolacija dosega protipožarno odpornost razreda R 90 v skladu z Evropskimi protipožarnimi standardi EN 1366-1-.

- Odpornost na ogenj do 90 min ( glede na DIN 4102, part 11)
- Temperaturno področje -50°C do +105°C
- Parozapornostni koeficient  $\mu \geq 7000$
- Reakcija na ogenj Euroclass :

**Cevi E<sub>s</sub>**

**Plošče E**

### Armaprotect 1000 pasta

- Protipožarna pasta, ki je že pripravljena za uporabo z izjemnimi protipožarnimi lastnostmi, temperaturno in zvočno učinkovitostjo
- Reakcija na ogenj A1



## Armaflex protect cevi

Zunanji premer ( mm)	Debelina izolacije ( mm)	Naziv	m/ kartonu	Cena €/m
6	16,0	PRO-AX-16 x 06	34	
8	16,0	PRO-AX-16 x 08	30	
10	19,0	PRO-AX-19 x 10	18	
12	19,0	PRO-AX-19 x 12	17	
15	19,0	PRO-AX-19 x 15	16	
16	20,0	PRO-AX-20 x 16	14	
18	20,0	PRO-AX-20 x 18	13	
20	20,0	PRO-AX-20 x 20	12	
22	20,0	PRO-AX-20 x 22	12	
25	20,0	PRO-AX-20 x 25	11	
28	25,0	PRO-AX-25 x 28	9	
32	25,0	PRO-AX-25 x 32	8	
35	25,0	PRO-AX-25 x 35	8	
40	25,0	PRO-AX-25 x 40	6	
42	25,0	PRO-AX-25 x 42	6	
48	25,0	PRO-AX-25 x 48	5	
50	25,0	PRO-AX-25 x 50	5	
54	25,0	PRO-AX-25 x 54	5	
60	25,0	PRO-AX-25 x 60	4	
64	25,0	PRO-AX-25 x 64	4	
76	25,0	PRO-AX-25 x 76	4	
89	25,0	PRO-AX-25 x 89	4	

## Armaflex Protect plošče neskončne

Črna barva, DIN 4102-B2

Naziv	Dolžina role	Širina ( m )	Debelina ( mm)	m <sup>2</sup> /karton	Rol/karton	€/m <sup>2</sup>
PRO-AX-13mm/E	6	0,5	13,0	2 x 3	2	

## Armaprotect 1000 pasta

Naziv	količina	Kos/ karton	€ / kos
<b>PRO-1000- 1,0</b>	1,0 L	27	
<b>PRO-1000- 2,5</b>	2,5 L	12	
<b>PRO-1000- 5,0</b>	5,0 L	8	
<b>PRO -1000- 10</b>	10,0 L	2	
<b>PRO- 1000- 20</b>	20,0 L	1	