

Možnosti preoblikovanja ArmaFORM PET-a:

Perforacija

- Razdalja med luknjami: 30 x 30 mm
- Debelina < 30 mm premer luknje 2 mm
- Debelina >30 mm premer luknje 3 mm
- Standardna velikost plošč : 1005 x 1220 / 1005 x 2440 mm

Vrez kanalov

- Razdalja med kanali : 30 x 30 mm
- Širina kanala: 1 mm
- Globina kanala : 2 mm
- Standardna velikost plošč : 1005 x 1220 mm
Minimalna debelina plošč 10 mm

Toplotno oblikovanje

- Se izvaja s segrevanjem ArmaFORM PET pene do ravni, ko se začne material mehčati. Takrat se ga pritisne na konturo moške ali ženske šablone. Standardna kakovost materiala pri takšni obdelavi je zelo dobra, tako pri enojno kot tudi dvojno ukrivljenih ploščah (dvojno ukrivljanje je možno pri ploščah manjših debelin) .

Podlaga iz blaga na stranicah

- Odvisno od končnega produkta, se material lahko dostavi s podlago iz blaga na stranicah ob želji kupca. Minimalna debelina pene : 15 mm (80 kg/m³) ; 10 mm (≥80kg/m³)

Gridscore

- pena je skorajda prerezana in se drži skupaj z lahkimi steklenimi vlakni na dnu.
 - Dimenzije vreza: 30 x 30 mm
 - Pri debelini 10- 25 mm širina vreza <1mm
 - Pri debelini 26-50 mm širina vreza <1,2, mmStandardna velikost plošč 1005 x 1220 /1005 x 2240
Minimalna debelina plošč 10 mm

Dvojna kontura

- Plošče imajo na obeh straneh vrez kanalov
 - Dimenzije kanalov : 30 x 30 mm
 - Širina kanalov : 1 mm
 - Globina vreza kanalov : >50 % plošč
 - minimalna debelina 15mm (10 mm če je plošča dimenzij 1000 x 1000 mm)
 - standardna velikost plošč 1005 x 1220 mm

Cenik možnosti dodatnega preoblikovanja ArmaFORM PET materiala

ArmaFORM PET dodatne možnosti preoblikovanja						
Naziv	Gostota (kg/m ³)	dolžina (mm)	Sirina (mm)	Debelina (mm)	Cena EUR/m ² *	
Podlaga iz steklenih vlaken	od 60kg do 80kg	2448	1008	od 20mm		
	od 100kg do 200kg	2448	1008	od 10mm		
Vrez kanalov	od 60kg do 200kg	1220	1008	od 10mm		Cena na stran
<p>Razdalja med vrezi kanalov : 30x30mm Širina vreza kanalov : 1mm Globina vreza kanalov : 2mm <i>Možnost vreza kanalov globlje.</i></p>						
Gridscore	od 60kg do 200kg	1220	1008	od 10mm		
<p>Dimenzija vreza : 30x30mm Širina vreza za debelino materiala od 10mm do 25mm: <1mm Širina vreza za debelino materiala od 26mm to 50mm: <1,2mm</p>						
Dvojna kontura	Od 60kg do 200kg	1220	1008	od 15mm		
<p>Material ima na obeh straneh vrez kanalov Dimenzije vrezov kanalov : 30x30mm Širina vreza kanalov : 1mm Globina vreza kanalov : > 50% debeline plošče</p>						
Perforacija	od 60kg do 80kg	2448	1008	od 10mm		
	od 100kg do 200kg	2448	1008	Od 05mm		
<p>Razdalja med luknjami : 30x30mm Premer luknje glede na debelino materiala <70mm: 3mm Premer luknje glede na debelino materiala > 70mm: 5mm</p>						